

Słupek 875 Popular

Praktyczny i ekonomiczny. Posiada mocną żeliwną podstawę , odpowiednią do obszarów o dużym natężeniu ruchu.





Waga 8kg

Cechy i korzyści

- Popular to słupek z tworzywa sztucznego wkręcany do mocnej, żeliwnej podstawy.
- Atrakcyjne kosztowo rozwiązanie dla długich kolejek i obszarów na zapleczu.

Specyfikacja produktu

- Słupek z tworzywa sztucznego dostępny w 4 kolorach odpornych na działanie promieniowania UV.
- Podstawa żeliwna w kolorze czarnym oznaczona logo Tensabarrier®.
- Dostarczany w płaskim opakowaniu, nie ma potrzeby używania narzędzi.
- Dostępny z dowolnymi standardowymi taśmami Tensator® o szer. 50 mm.
- Modułowa konstrukcja kasety posiada w standardzie czteropunktowe złącze z zabezpieczeniem przed ingerencją niepowołanych osób.
- Kompatybilny z innymi produktami Tensabarrier(R)
- Standardowo wyposażona w końcówkę taśmy z zabezpieczeniem przed ingerencją niepowołanych osób.
- Słupek można łączyć z wszystkimi akcesoriami Tensabarrier®, w tym z naszą gamą ramek informacyjnych.
- Dostępny do zakupu w dwupaku.

Zastosowania

- Eliminuje niebezpieczne warunki pracy dzięki wyraźnemu wytyczeniu dróg.
- Ogranicza dostęp do obszarów niebezpiecznych.
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz, ale należy unikać trwałej ekspozycji zewnętrznej

Order Code

875-STD – Pojedyncza paczka - Słupek Popular 2,3m
875-MAX – Pojedyncza paczka - Słupek Popular 3,65m
875/2-STD – Dwupak - Słupek Popular 2,3m
875/2-MAX – Dwupak - Słupek Popular 3,65m

Konfiguracja produktu

Rodzaje mocowania



Podstawa żeliwna

Wykończenia kasety



Dostępne cztery wykończenia z tworzywa sztucznego

Rodzaje taśmy



Standardowa taśma

szer. 50mm

Długość taśmy




Dostępne dwie długości szer. 50mm

Wygląd taśmy



Pełen wybór kolorów, wzorów i opcji indywidualnych

Modele zapięć taśmy



Dostępnych sześć modeli.

MILTON KEYNES
+44 1908 684 600

NEW YORK
+1-800-441-0019

DUBAI
+971 4 2997 228

PARIS
+33 1 43 09 85 00

FRANKFURT
+49 69 3003 89 010

WROCLAW
+48 71 359 3800

WWW.TENSATOR.COM

Ze względu na dynamiczny charakter naszej działalności specyfikacje ulegają ciągłym zmianom, dlatego niniejsza karta produktu ma jedynie charakter informacyjny.
Ze względu na tolerancje produkcyjne i ręczny charakter wytwarzania naszych produktów, gotowe wyroby mogą mieć tolerancje wagowe +/- 10%.
Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, odwiedź naszą stronę internetową www.tensator.com. Niniejszy dokument nie stanowi żadnych gwarancji, jawny lub domniemanych (E&OE).